

Il sottoscritto _____, nella qualità di legale rappresentante o procuratore speciale della società _____, nell'accettare espressamente tutte le condizioni specificate negli atti di gara, dichiara altresì:

- a) che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 270° giorno successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione dell'offerta;
- b) nell'importo dei prezzi offerti è, altresì, compreso ogni onere, spesa e remunerazione per ogni adempimento contrattuale;
- c) che nella formulazione della presente offerta ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione contrattuale, rinunciando sin da ora a qualsiasi azione ed eccezione in merito;
- d) che la presente offerta non vincolerà in alcun modo l'Università degli Studi di Trieste;
- e) di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel capitolato speciale e nello schema di contratto, nel disciplinare di gara e comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- f) di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile;
- g) di rinunciare a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'articolo 1467 cod. civ. ed alla revisione del corrispettivo;
- h) di prendere atto che i termini stabiliti nel Capitolato Speciale e nello schema di contratto sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- i) che l'offerta tecnica, così come gli altri atti di gara, nonché le modalità di esecuzione contrattuali migliorative offerte, costituiranno parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegata, del Contratto che verrà stipulato tra l'aggiudicatario e l'Università degli Studi di Trieste.

TUTTO CIO' PREMESSO E DICHIARATO, IL SOTTOSCRITTO PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

N.R	Articolo	Descrizione e computo	U.M.	Quantità	Prezzo massimo	Prezzo unitario offerto	Importo
1	LF 01 EL.RI.M31 EL.RI.M31/a - Rive	LF - FORNITURE 01 - Rivelatori RIVELATORE OTTICO DI FUMO ANALOGICO IDENTIFICATO, CON ISOLATORE. Sola fornitura di rivelatore di fumo ottico analogico identificato, in grado di reagire a tutti i fumi visibili. Adatto per rilevare fuochi covanti e fuochi a lento sviluppo. Il rivelatore ottico di fumo dovrà intervenire tempestivamente a segnalare il principio di incendio prima che siano prodotti danni ingenti. a - Rivelatore ottico di fumo analogico con isolatore, conforme alle norme UNI EN54 parte 7 e 17, costruttore Notifier, gruppo Honeywell, modello NFXI-OPT od equivalente compatibile e in grado di dialogare con le centrali Notifier serie AM8000 e seguenti.		4.054			
		Totale EL.RI.M31/a - Rive	cad:	4.054	€ 68,46		€ 0,00
2	EL.RI.M32 EL.RI.M32/a - Came	SISTEMA DI RIVELAZIONE DI FUMO, DA CANALE. Sola fornitura di componenti ed accessori per la rivelazione di fumo per l'utilizzo a bordo di canale di ventilazione, in grado di ospitare e alimentare un rivelatore di fumo ottico. Adatto per rilevare fumi presenti nell'aria di mandata o di aspirazione. a - Camera di analisi da canale per rivelatore di fumo, conforme alle norme UNI EN54 parte 27, costruttore Notifier, gruppo Honeywell, modello DNRE-HT od equivalente compatibile con i rivelatori Notifier.		235			
		Totale EL.RI.M32/a - Came	cad:	235	€ 131,04		€ 0,00
3	EL.RI.M32/b - Tubo	b - Tubo di campionamento a profilo alare, in alluminio, per camera di analisi Notifier DNRE-HT, costruttore Notifier, gruppo Honeywell, modello ST2-HS.		235			
		Totale EL.RI.M32/b - Tubo	cad.	235	€ 25,20		€ 0,00
4	EL.RI.M33 EL.RI.M33/a - Rive	RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO E DI MASSIMA TEMPERATURA IDENTIFICATO, CON ISOLATORE. Sola fornitura di rivelatore termovelocimetrico e di massima temperatura analogico identificato, in grado di reagire a repentine variazioni di temperatura e di segnalare l'allarme al raggiungimento di una determinata soglia. Adatto per rilevare fuochi a sviluppo rapido o dove le condizioni ambientali rendano inadatto l'impiego di altri tipi di rivelatori. a - Rivelatore ottico di fumo analogico con isolatore, conforme alle norme UNI EN54 parte 5 e 17, costruttore Notifier, gruppo Honeywell, modello NFXI-DIFF od equivalente compatibile e in grado di dialogare con le centrali Notifier serie AM8000 e seguenti.		421			
		Totale EL.RI.M33/a - Rive	cad:	421	€ 49,56		€ 0,00
5	EL.RI.M34 EL.RI.M34/a - Base	BASE AD INNESTO PER RIVELATORE PUNTIIFORME. Sola fornitura di base ad innesto per rivelatore analogico identificato. a - Base di montaggio per rivelatore puntiforme, adatto all'installazione di sensori serie NFXI, costruttore Notifier, gruppo Honeywell, modello B501AP, colore bianco.					

		Totale EL.RI.M34/a - Base	cad:	4.475	€	7,06		€ 0,00
6	EL.RI.M35	RIVELATORE LINEARE DI FUMO. Sola fornitura di rivelatore lineare di fumo analogico identificato, in grado di reagire a tutti i fumi visibili. Adatto per rilevare fumi generati da fuochi covanti e fuochi a lento sviluppo. Il rivelatore ottico lineare di fumo dovrà intervenire tempestivamente a segnalare il principio di incendio prima che siano prodotti danni ingenti.						
	EL.RI.M35/a - Rive	a - Rivelatore ottico di fumo lineare con isolatore, portata compresa fra 5 e 40 m, conforme alle norme UNI EN 54 parte 12 e 17, costruttore Notifier, gruppo Honeywell, modello NFXI-BEAM-40 od equivalente compatibile e in grado di dialogare con le centrali Notifier serie AM8000 e seguenti.		100				
		Totale EL.RI.M35/a - Rive	cad:	100	€	514,50		€ 0,00
7	EL.RI.M35/b - Rive	b - Rivelatore ottico di fumo lineare con isolatore, portata compresa fra 5 e 70 m, conforme alle norme UNI EN 54 parte 12 e 17, costruttore Notifier, gruppo Honeywell, modello NFXI-BEAM od equivalente compatibile e in grado di dialogare con le centrali Notifier serie AM8000 e seguenti.		51				
		Totale EL.RI.M35/b - Rive	cad:	51	€	582,12		€ 0,00
8	EL.RI.M36	RIPETITORE OTTICO D'ALLARME. Sola fornitura di ripetitore ottico, adatto per rivelatori convenzionali e analogici di allarme utilizzato per l'immediata individuazione di rivelatori automatici d'incendio non in vista, da collocare in posizione visibile per la rapida localizzazione del rivelatore in allarme.						
	EL.RI.M36/a - Ripe	a - Ripetitore ottico di allarme per rivelatore analogico o convenzionale, installazione su superficie, costruttore Notifier, gruppo Honeywell, modello "Indicator" od equivalente compatibile e in grado di dialogare con le centrali Notifier serie AM8000 e seguenti.		846				
		Totale EL.RI.M36/a - Ripe	cad:	846	€	10,92		€ 0,00
9	02 EL.RI.M21	02 - Dispositivi accessori MODULO DI INGRESSO - USCITA. Sola fornitura di modulo di uscita, da utilizzare per il comando di apparecchiature convenzionali ed il loro utilizzo in sistemi analogici.						
	EL.RI.M21/a - Modu	a - Modulo di comando apparecchiature convenzionali all'interno di sistemi analogici, costruttore Notifier, gruppo Honeywell, modello M701E od equivalente compatibile e in grado di dialogare con le centrali Notifier serie AM8000 e seguenti. Sirena Elettromagnete		52 469				
		Totale EL.RI.M21/a - Modu	cad:	521	€	55,02		€ 0,00
10	EL.RI.M21/b - Modu	b - Modulo di comando apparecchiature convenzionali all'interno di sistemi analogici, costruttore Notifier, gruppo Honeywell, modello M710E od equivalente compatibile e in grado di dialogare con le centrali Notifier serie AM8000 e seguenti. Alimentatore		42				
		Totale EL.RI.M21/b - Modu	cad:	42	€	49,14		€ 0,00
11	EL.RI.M22	ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE DA 5A, CON BATTERIA. Sola fornitura di gruppo di supporto, con batterie, per l'alimentazione locale di apparecchiature ad elevato consumo.						
	EL.RI.M22/a - Alim	a - Alimentatore supplementare a batterie (non comprese) costruttore Notifier, gruppo Honeywell, modello ALI50EN od equivalente compatibile e in grado di dialogare con le centrali Notifier serie AM8000 e seguenti.		42				
		Totale EL.RI.M22/a - Alim	cad:	42	€	291,48		€ 0,00
12	EL.RI.M22/b - Batt	b - Batteria al piombo ermetico, 12V, 17 Ah, morsetti a vite, modello BAT-02. 42 x 2		84				
		Totale EL.RI.M22/b - Batt	cad:	84	€	33,30		€ 0,00
13	EL.RI.M23	COMUNICATORE TELEFONICO. Sola fornitura di comunicatore telefonico digitale, necessario per la trasmissione degli allarmi a distanza.						
	EL.RI.M23/a - Comu	a - Comunicatore per la trasmissione di allarmi via IP, 3G e 4G, conforme alle norme UNI EN54 parte 21, costruttore Notifier, gruppo Honeywell, modello DAL - COM - 21 od equivalente compatibile e in grado di dialogare con le centrali Notifier serie AM8000 e seguenti.		38				
		Totale EL.RI.M23/a - Comu	cad:	38	€	772,38		€ 0,00

	EL.RI.M41	PULSANTE MANUALE INDIRIZZATO A ROTTURA VETRO. Sola fornitura di pulsante di allarme manuale a rottura vetro dotato di modulo d'indirizzamento a selettori rotanti e di doppio isolatore. Il contenitore presenta, sul frontale, due spie luminose a LED che permettono l'individuazione della condizione d'allarme, dell'eventuale presenza di corto circuito (in ingresso o in uscita) e della disponibilità di alimentazione.						
14	EL.RI.M41/a - Puls	a - Pulsante manuale a rottura vetro con modulo di indirizzamento e doppio isolatore, conforme alle norme UNI EN54 parte 11 e 17, costruttore Notifier, gruppo Honeywell, modello P700N (pulsante) od equivalente compatibile e in grado di dialogare con le centrali Notifier serie AM8000 e seguenti.						
		Totale EL.RI.M41/a - Puls	cad:	383	€	71,40		€ 0,00
15	EL.RI.M41/b - Cart	b - Cartello metallico di segnalazione presenza pulsante, MCP-Metal (Set 5 pezzi).						
		Totale EL.RI.M41/b - Cart	cad:	77	€	31,92		€ 0,00
	EL.RI.M42	PANNELLO OTTICO ACUSTICO. Pannello ottico acustico utilizzato per la segnalazione di allarme negli ambienti protetti.						
16	EL.RI.M42/a - Pann	a - Pannello avvisatore ottico - acustico, conforme alle norme UNI EN54 parte 3 e 23, costruttore Notifier, gruppo Honeywell, modello PAN1-PLUS-ADV od equivalente compatibile e in grado di dialogare con le centrali Notifier serie AM8000 e seguenti.						
		Totale EL.RI.M42/a - Pann	cad:	386	€	136,50		€ 0,00
	EL.RI.M43	SIRENA DA ESTERNO. Sola fornitura di sirena convenzionale da esterno non autoalimentata, con lampeggiante LED, in grado di segnalare stati di allarme con mezzi ottici ed acustici.						
17	EL.RI.M43/a - Sire	a - Sirena da esterno di tipo convenzionale non autoalimentata, conforme alle norme UNI EN54 parte 3, costruttore Notifier, gruppo Honeywell, modello DSE-1PW od equivalente compatibile e in grado di dialogare con le centrali Notifier serie AM8000 e seguenti mediante adeguata interfaccia.						
		Totale EL.RI.M43/a - Sire	cad:	52	€	110,04		€ 0,00
	EL.RI.M44	FERMO ELETTROMAGNETICO. Sola fornitura di fermo elettromagnetico per porta tagliafuoco.						
18	EL.RI.M44/a - Magn	a - Magnete fermaporta, ritenuta 50 kg modello UTKFM05, con coperchio in alluminio, modello UTKFC05, costruttore Notifier, gruppo Honeywell.						
		Totale EL.RI.M44/a - Magn	cad:	469	€	38,81		€ 0,00
	03 EL.RI.M11	03 - Centrali CENTRALE ANALOGICA DI RIVELAZIONE. Sola fornitura di centrale di rivelazione incendio a multi - microprocessore, di tipo analogico indirizzabile, multi-loop, con tecnologia CanBus, dotata di display Touch da 7" a colori, espandibile.						
19	EL.RI.M11/a - Cent	a - Centrale di rivelazione incendio a multi - microprocessore, di tipo analogico indirizzabile, multi-loop, con tecnologia CanBus, dotata di display Touch da 7" a colori, espandibile, conforme alle norme UNI EN54 parte 2, 4 certificazione di sistema EN 54 - 13, costruttore Notifier, gruppo Honeywell, modello AM8200 od equivalente compatibile e in grado di dialogare con le centrali Notifier serie AM2000 e seguenti. 2 loop 26+8+5						
		Totale EL.RI.M11/a - Cent	cad:	39	€	1.776,60		€ 0,00
20	EL.RI.M11/b - Espa	b - Espansione due loop per centrale di rivelazione incendio a multi - microprocessore, di tipo analogico indirizzabile, multi-loop, conforme alle norme UNI EN54 parte 2, 4 certificazione di sistema EN 54 - 13, costruttore Notifier, gruppo Honeywell, modello AM8200-BB od equivalente compatibile e in grado di dialogare con le centrali Notifier serie AM2000 e seguenti. 4 loop 8 x 1 8 loop 5 x 2						
		Totale EL.RI.M11/b - Espa	cad:	18	€	1.102,92		€ 0,00
21	EL.RI.M11/c - Blac	c - Black box espansione 2 loop ADV (AM-8200-BB) 8 loop 5 x 1						
		Totale EL.RI.M11/c - Blac	cad:	5	€	1.183,98		€ 0,00
22	EL.RI.M11/d - Batt	d - Batteria al piombo ermetico, 12V, 17 Ah, morsetti a vite, modello BAT-02. 26 x 2 8 x 2 5 x 4						
				52				
				16				
				20				

		Totale EL.RI.M11/d - Batt	cad:	88	€	33,30		€ 0,00
23	EL.RI.M12	CENTRALE DI ANALISI IMPIANTO AD ASPIRAZIONE. Sola fornitura di centrale di rivelazione per sistema Indirizzato ad aspirazione ad 1 o 2 canali, in grado di sorvegliare un ambiente analizzando l'aria prelevata dallo stesso mediante una tubazione provvista di fori.						
	EL.RI.M12/a - Sist	a - Sistema Indirizzato ad aspirazione ad 1 canale con rivelatore laser ad elevata sensibilità, conforme alle norme UNI EN54 parte 20, costruttore Notifier, gruppo Honeywell, modello FL2011EI-HS od equivalente compatibile e in grado di dialogare con le centrali Notifier serie AM8000 e seguenti.		4				
		Totale EL.RI.M12/a - Sist	cad:	4	€	1.076,46		€ 0,00
24	EL.RI.M12/b - Sist	b - Sistema Indirizzato ad aspirazione a 2 canali con rivelatore laser ad elevata sensibilità, conforme alle norme UNI EN54 parte 20, costruttore Notifier, gruppo Honeywell, modello FL2022EI-HS-HS od equivalente compatibile e in grado di dialogare con le centrali Notifier serie AM8000 e seguenti.		9				
		Totale EL.RI.M12/b - Sist	cad:	9	€	1.545,60		€ 0,00
25	EL.RI.M24	SCHEDA DI INTERFACCIA. Sola fornitura di scheda di interfaccia per la comunicazione fra la centrale ed il sistema di supervisione.						
	EL.RI.M24/a - Sche	a - Scheda di interfaccia per la comunicazione fra la centrale ed il sistema di supervisione, costruttore Notifier, gruppo Honeywell, modello SIB 8200 od equivalente compatibile e in grado di dialogare con le centrali Notifier serie AM8200.		38				
		Totale EL.RI.M24/a - Sche	cad:	38	€	639,66		€ 0,00
26	EL.RI.M25	SCHEDA DI COMUNICAZIONE (GATEWAY). Sola fornitura di scheda di interfaccia per la comunicazione fra sistemi che utilizzano il protocollo ModBus TCP/IP e la centrale, per il dialogo col il sistema di supervisione.						
	EL.RI.M25/a - Sche	a - Scheda di interfaccia per la comunicazione fra sistemi che utilizzano il protocollo ModBus TCP/IP e la centrale, per il dialogo col il sistema di supervisione, costruttore Notifier, gruppo Honeywell, modello GTW-8200 od equivalente compatibile e in grado di dialogare con le centrali Notifier serie AM8200.		38				
		Totale EL.RI.M25/a - Sche	cad:	38	€	858,06		€ 0,00

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO (IVA ESCLUSA)

€ 0,00

RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO SULLA BASE D'ASTA PARI A € 811.743,91

#DIV/0!

_____, li _____
Firmato digitalmente dal legale rappresentante